

小規模LAN用機器を収納し、より省施工を実現 一人作業でも簡単取付け！

仕様

収納機器/EIA規格19インチユニット×2U、3U、4U、5U、6U

設置方法/屋内用壁掛露出型

板厚 / 正面扉0.5mm、底板0.5mm、上下パネル0.5mm、側面パネル0.5mm、側面扉0.5mm、正面扉(スリットタイプ)1.2mm、側面パネル(スリットタイプ)1.2mm、側面扉(スリットタイプ)1.2mm、マウントアングル2.3mm、木板t12mm

色 / 正面扉・側面パネル・側面扉・底板・上下パネル: クリーム(2.5Y9/1)、マウントアングル: 黒(メッキ)

ハンドル/KH-84F(キー付平面ハンドル)

※本体への搭載可能重量は「ユニット数×5kg」で算出してください。

軽量・
省施工



簡単脱着




ピボットヒンジのピンをスライドすることで簡単に着脱できます。

ワンタッチ開閉



側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能です。機器配線後のドアもしっかりロックします。




壁面のコーナー部に設置が可能

天井や壁面のコーナー部にピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180°回転させての設置も可能です。



1人でも簡単、取付け作業



1 本体底板を壁面に固定
底板を取付け位置に合わせ、取付け



2 上下パネルを取付け
簡単ネジ締めで、上下パネルを取付け



3 側面パネルを取付け
2点のネジ止めで取付け



4 側面扉、正面扉を取付け
最後に、側面扉、正面扉をワンタッチ取付け

■ 大容量ケーブルホルダー



マウントアングルの上下に大容量のケーブルホルダーを装備。ケーブル入口を手前に設けておりケーブルをまとめて収納できます。LANケーブルを約52本収容可能です。※1クイックテープ(オプション)による結束が可能な開口も設けています。※2

■ 可動式マウントアングル



機器を取付けた後も位置調整が可能。標準取付位置から側面ドア側に60(50)mmスライドし、内側には15mm~115(35)mmの間で調整できます。奥行のある機器の設置時に便利です。※()内数字はN500タイプを示します。

■ ワイドな木板ベース



コンセントやメディアコンバータなど、ラックマウントではない小型機器をまとめて取付けできる大型木板ベースを標準装備。

※木板サイズ:
H470×W200×t12(N650タイプ)
H470×W170×t12(N500タイプ)

■ ファンの取付



正面扉ファン付と側面パネル付をラインナップ。放熱性の高い□120ファン、□92のどちらのファンでも取り付けが出来ます。(KHBSを除く)

※2Uキャビネットの側面パネルには□92のファンのみ取付可

■ 入線スポンジ



入線部には穴加工が不要なスポンジ(難燃グレード)を採用。ワイドな開口により、どこからでもケーブルの出し入れが可能です。(上下入替も可能)