





ノーヒューズブレーカ NB

50AF・100AF同サイズNB型

■ 納期区分 (NB) 全て◎です。
※警報・補助スイッチのオプション付は③です。

フレーム (AF)			50AF		100AF	
シリーズ名			NB		NB	
外観						
取付ピッチ (mm)			25 		25 	
極数・素子数			2P2E	3P3E	2P2E	3P3E
定格絶縁電圧			AC220V		AC220V	
定格電流	品番	15A	NB 52-15	NB 53-15	—	—
		20A	NB 52-20	NB 53-20	—	—
		30A	NB 52-30	NB 53-30	—	—
		40A	NB 52-40	NB 53-40	—	—
		50A	NB 52-50	NB 53-50	—	—
		60A	—	—	NB 102-60	NB 103-60
		75A	—	—	NB 102-75	NB 103-75
		100A	—	—	NB 102-100	NB 103-100
標準価格			8,100円		8,770円	
1梱入数			6		6	
外形寸法 (mm)			a	75	75	
			b	130	130	
			c	68	68	
			d	87	87	
定格限界 短絡遮断 容量	AC200V		10kA		10kA	
	AC240V		—		—	
	AC380V		—		—	
	AC415V		—		—	
	AC500V		—		—	
引外し方式			完全電磁式		完全電磁式	
標準接続方式			線押え端子 (M5)		圧着端子 (M8)	
最大接続可能電線 (mm ²)			22		60	
逆接続			—		—	
付属品			端子カバー 2個		端子カバー 2個	
			取付ネジ(鉄板用) 2本		取付ネジ(鉄板用) 2本	
			取付ネジ(木板用) 2本		取付ネジ(木板用) 2本	
			封印ピン 2個		封印ピン 2個	
			—		圧着端子 4個	
取付可能 付属装置	警報スイッチ	AL	○		○	
	補助スイッチ	AX	○		○	
	警報補助スイッチ	XL	○		○	
	裏面形	B	—		—	
	埋込形	P	—		—	
	ハンドルロック	HL	別売 		別売 	
	端子カバー	T	付属		付属	
	大型端子カバー	OT	別売 		別売 	
	絶縁バリア	Z	別売 		別売 	
重量 (kg)			0.65		0.65	
電気用品安全法			適合		適合	
適合JIS規格			C8201-2-1 Annex2		C8201-2-1 Annex2	
外形寸法図・動作特性曲線						

※品番、価格は1コの場合です。 注1. NBタイプの2極用は3極形の中相抜き形となります。 (商品コード13)

付属圧着端子の接続電線サイズ

定格電流	電線サイズ	定格電流	電線サイズ
60A	14sq用	100A	38sq用
75A	22sq用		