


漏電ブレーカ ZS

50AF・100AF同サイズZS型

フレーム (AF)			50AF					
シリーズ名			ZS					
外観								
取付ピッチ (mm)								
相線式			1φ2W			3φ3W		
極数・素子数			2P2E			3P3E		
定格使用電圧			AC100-200V			AC100-200V		
動作時間			0.1秒以内			0.1秒以内		
定格感度電流			15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA
定格電流	品番	15A	ZS 52-15-15	ZS 52-15-30	—	ZS 53-15-15	ZS 53-15-30	—
		20A	ZS 52-20-15	ZS 52-20-30	—	ZS 53-20-15	ZS 53-20-30	—
		30A	ZS 52-30-15	ZS 52-30-30	ZS 52-30-100	ZS 53-30-15	ZS 53-30-30	ZS 53-30-100
		40A	—	ZS 52-40-30	ZS 52-40-100	—	ZS 53-40-30	ZS 53-40-100
		50A	—	ZS 52-50-30	ZS 52-50-100	—	ZS 53-50-30	ZS 53-50-100
		60A	—	—	—	—	—	—
		75A	—	—	—	—	—	—
		100A	—	—	—	—	—	—
標準価格			12,100円			12,700円		
1梱入数			6			6		
外形寸法 (mm)		a	75			75		
		b	130			130		
		c	68			68		
		d	87			87		
定格限界短絡遮断容量	AC100V	10kA			10kA			
	AC100/200V	—			—			
	AC200V	10kA			10kA			
引外し方式			完全電磁式			完全電磁式		
標準接続方式			線押え端子 (M5)			線押え端子 (M5)		
最大接続可能電線 (mm ²)			22			22		
逆接続			—			—		
付属品			端子カバー 2個			端子カバー 2個		
			取付ネジ(鉄板用) 2本、取付ネジ(木板用) 2本			取付ネジ(鉄板用) 2本、取付ネジ(木板用) 2本		
			封印ピン 2個			封印ピン 2個		
			—			—		
			—			—		
取付可能付属装置	警報スイッチ	AL	○			○		
	補助スイッチ	AX	○			○		
	警報補助スイッチ	XL	○			○		
	裏面形	B	—			—		
	埋込形	P	—			—		
	ハンドルロック	HL	別売 			別売 		
	端子カバー	T	付属			付属		
	大型端子カバー	OT	別売 			別売 		
絶縁バリア		Z	別売 			別売 		
重量 (kg)			0.85			0.85		
電気用品安全法			適合			適合		
適合JIS規格			C8201-2-2 Annex2			C8201-2-2 Annex2		
外形寸法図・動作特性曲線			 品番のクリックで図面データをご覧いただけます					

注1. 2極用は3極形の中相抜き形となります。

(商品コード11)

※品番、価格は1コの場合です。

納期区分

納期区分	品 番
③	ZS 52-□□-15
○	ZS 52-□□-30
③	ZS 52-□□-100
③	ZS 53-□□-15
○	ZS 53-□□-30
○	ZS 53-□□-100

※警報・補助スイッチのオプションは受注対応です。