カワムラ
仕様変更のお知らせ

kawamura

RP482-LC / RP483-MINI / RP484-CU
ネットワーク環境監視装置

監視PCが10台まで可能に！【2015年9月生産分より】

ネットワーク環境監視装置に登録可能な監視PCの台数が3台から10台になりました。

監視PC登録台数 最大10台（従来 最大3台）

対応ブラウザ Internet Explorer 6, 7, 8, 11（従来 6, 7, 8）

■10台対応ファームソフトのバージョン一覧【ネットワーク環境監視装置】

タイプ	品番	対応バージョン
複数ラック監視に 温度監視 最大50点 アナログ監視 最大32点 ディジタル入出力 最大16点	RP482-LC	Ver. 4.00 以降
	RP482-LC1	Ver. 4.00 以降
	RP482-LC2	Ver. 4.00 以降
	RP482-LC3	Ver. 4.00 以降
1ラック監視に 温度監視 最大3点 アナログ監視 最大4点 ディジタル入出力 最大4点	RP483-MINI01J	Ver. 2.00 以降
	PR483-MINI02J	Ver. 2.00 以降
多回路電流監視に 電流監視 最大64点	RP484-CU32	Ver. 2.00 以降
	PR484-CU48	Ver. 2.00 以降
	PR484-CU60	Ver. 2.00 以降

※アナログ監視・・・・湿度監視、電流監視、電圧監視　※ディジタル入出力・・・・扉監視、扉制御

総合監視ソフトより監視PCを10台設定するには、下表のバージョンが必要となります。



■10台対応バージョン一覧【総合監視ソフト】

品名	品番	対応バージョン	対応ネットワーク環境監視装置
総合監視ソフト	RP47-SS	Ver. 6.00 以降	LC MINI 50台
総合監視ソフトⅡ	RP47-KS	Ver. 6.00 以降	LC MINI 256台
総合監視ソフトⅢ	PR47-US	Ver. 6.00 以降	LC MINI 1000台
総合監視ソフト Flexible Design View	PR47-FV	Ver. 3.00 以降	LC MINI CU 1000台

※表中以前のバージョンでも従来通り使用できますが、設定できる監視PCは3台までとなります。
新旧バージョンによるその他の差異についてはお問合せください。

既存システムにおけるネットワーク環境監視装置及び総合監視ソフトのバージョンアップにつきましては弊社営業担当までお問合せください。

河村電器産業株式会社

発行日：2016年4月
M160104