

ノーヒューズブレーカ・漏電ブレーカ 400AFの仕様が変わります

電圧引外し装置(SH)の取付が可能になりました。(オプション対応)
漏電警報付ノーヒューズブレーカも新しくラインナップ!

ノーヒューズブレーカ				漏電ブレーカ		
	<p>経済型400AF</p> <p>NEB 402-250 NEB 402-300 NEB 402-350 NEB 402-400 NEB 403-250 NEB 403-300 NEB 403-350 NEB 403-400</p>	<p>単3専用 400AF</p> <p>NEB 403-250TA NEB 403-300TA NEB 403-350TA NEB 403-400TA</p>	<p>漏電警報付 400AF</p> <p>NEBZ 403-250-K NEBZ 403-300-K NEBZ 403-350-K NEBZ 403-400-K</p>		<p>経済型400AF</p> <p>ZEB 403-250-3 ZEB 403-300-3 ZEB 403-350-3 ZEB 403-400-3 ZEB 403-250-K ZEB 403-300-K ZEB 403-350-K ZEB 403-400-K</p>	<p>単3専用 400AF</p> <p>ZEB 403-250TA-3 ZEB 403-300TA-3 ZEB 403-350TA-3 ZEB 403-400TA-3 ZEB 403-250TA-K ZEB 403-300TA-K ZEB 403-350TA-K ZEB 403-400TA-K</p>

仕様変更に伴い、品番が変わります。外形寸法、価格の変更はありません。

新タイプは2017年5月発売予定です。

※新旧比較の詳細は別紙の仕様一覧をご覧ください。

旧タイプは在庫が無くなり次第、販売を終了いたします。

注)裏面端子、埋込端子は、ブレーカ本体に組込んだ状態での受注対応となります。
裏面端子、埋込端子の単品での販売は致しておりませんので、あらかじめご了承ください。

■旧タイプ

<p>ノーヒューズブレーカ 経済形 400AF</p>	<p>ノーヒューズブレーカ 単3専用 400AF (単3中性線欠相保護付)</p>	<p>漏電ブレーカ 経済形 400AF</p>	<p>漏電ブレーカ 単3専用 400AF (単3中性線欠相保護付)</p>
<p>NB 402E-250MW NB 402E-300MW NB 402E-350MW NB 402E-400MW NB 403E-250MW NB 403E-300MW NB 403E-350MW NB 403E-400MW</p> 	<p>NR 403-250WTL NR 403-300WTL NR 403-350WTL NR 403-400WTL</p> 	<p>ZR 403-250W-3 ZR 403-300W-3 ZR 403-350W-3 ZR 403-400W-3 ZR 403-250W-K ZR 403-300W-K ZR 403-350W-K ZR 403-400W-K</p> 	<p>ZR 403-250WTL-3 ZR 403-300WTL-3 ZR 403-350WTL-3 ZR 403-400WTL-3 ZR 403-250WTL-K ZR 403-300WTL-K ZR 403-350WTL-K ZR 403-400WTL-K</p> 

※分電盤に使用するブレーカも新タイプへ順次切替えます。(切替時期は旧タイプの在庫状況によります。)

■ノーヒューズブレーカ (経済形 400AF) 新旧比較

新旧		旧				新				
定格絶縁電圧		AC690V				AC690V				
極数・素子数		2P2E		3P3E		2P2E		3P3E		
定格電流	品番	250A	NB 402E-250MW	標準価格 66,600円	NB 403E-250MW	標準価格 74,200円	NEB 402-250	標準価格 66,600円	NEB 403-250	標準価格 74,200円
		300A	NB 402E-300MW		NB 403E-300MW		NEB 402-300		NEB 403-300	
		350A	NB 402E-350MW		NB 403E-350MW		NEB 402-350		NEB 403-350	
		400A	NB 402E-400MW		NB 403E-400MW		NEB 402-400		NEB 403-400	
1 梱入数		1		1		1		1		
外形寸法 (取付ピッチ)		a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)				a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)				
定格限界 / 短絡遮断容量		50kA(AC200,230V) 40kA(AC380V) 36kA(AC400,415V) 25kA(AC440V) 15kA(AC500V)				50kA(AC200V,240V) 25kA(AC380,415V) 22kA(AC440V) 15kA(AC500V)				
引外し方式		熱動電磁式				熱動電磁式				
標準接続方式		バー端子 (M12)				バー端子 (M12)				
最大接続可能電線 (mm ²)		325×2				325×2				
逆接続		○				○				
付属品		取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚 (2Pは2枚)				取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚 (2Pは2枚)				
取付可能付属装置		AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : × B : ○ P : ○ HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属				AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : ○ B : ○* P : ○* HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属				
適合 JIS 規格		C8201-2-1 Annex1,2				C8201-2-1 Annex1,2				

AL : 警報スイッチ AX : 補助スイッチ XL : 警報補助スイッチ SH : 電圧引外し装置 B : 裏面形 P : 埋込形 HL : ハンドルロック OT : 大型端子カバー Z : 絶縁バリア

*B : 裏面形、P : 埋込形については全て受注生産です。発注時にご指定ください。また、裏面端子、埋込端子の単品での販売は致しておりませんので、あらかじめご了承ください。

■ノーヒューズブレーカ (単3専用 400AF) 新旧比較

新旧		旧				新			
定格使用電圧		AC100/200V				AC100/200V			
極数・素子数		3P3E				3P3E			
定格電流	品番	250A	NR 403-250WTL	標準価格 84,500円	NEB 403-250TA	標準価格 84,500円			
		300A	NR 403-300WTL		NEB 403-300TA				
		350A	NR 403-350WTL		NEB 403-350TA				
		400A	NR 403-400WTL		NEB 403-400TA				
1 梱入数		1				1			
外形寸法 (取付ピッチ)		a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)				a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)			
定格限界 / 短絡遮断容量		50kA(AC100V/200V)				50kA(AC100V/200V)			
引外し方式		熱動電磁式				熱動電磁式			
標準接続方式		バー端子 (M12)				バー端子 (M12)			
最大接続可能電線 (mm ²)		325×2				325×2			
逆接続		—				—			
付属品		取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚				取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚			
取付可能付属装置		AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : × B : × P : × HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属				AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : ○ B : × P : × HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属			
適合 JIS 規格		C8201-2-1 Annex1,2				C8201-2-1 Annex1,2			

AL : 警報スイッチ AX : 補助スイッチ XL : 警報補助スイッチ SH : 電圧引外し装置 B : 裏面形 P : 埋込形 HL : ハンドルロック OT : 大型端子カバー Z : 絶縁バリア

■ノーヒューズブレーカ (漏電警報付 400AF)

新旧		旧				新			
定格使用電圧		—				AC100-440V			
極数		—				3P3E			
最大動作時間		—				0.1/0.45/1.0 秒切替			
定格感度電流		—				100・200・500mA 切替			
定格電流	品番	250A	—	—	NEBZ 403-250-K	標準価格 89,000円			
		300A	—		NEBZ 403-300-K				
		350A	—		NEBZ 403-350-K				
		400A	—		NEBZ 403-400-K		標準価格 95,500円		
1 梱入数		—				1			
外形寸法 (取付ピッチ)		—				a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)			
定格限界		—				50kA(AC100,240V) 25kA(AC415V) 22kA(AC440V)			
引外し方式		—				熱動電磁式			
標準接続方式		—				バー端子 (M12)			
最大接続可能電線 (mm ²)		—				325×2			
逆接続		—				○			
付属品		—				取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚			
取付可能付属装置		—				AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : × B : ○* P : ○* HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属			
適合 JIS 規格		—				C8201-2-1 Annex2			



AL : 警報スイッチ AX : 補助スイッチ XL : 警報補助スイッチ SH : 電圧引外し装置 B : 裏面形 P : 埋込形 HL : ハンドルロック OT : 大型端子カバー Z : 絶縁バリア

*B : 裏面形、P : 埋込形については全て受注生産です。発注時にご指定ください。また、裏面端子、埋込端子の単品での販売は致しておりませんので、あらかじめご了承ください。

■オプション品の納期区分



裏面形	受注生産品です。商品により納期が違いますので最寄の弊社営業所にお問合せください。
埋込形	〃
警報スイッチ	〃
補助スイッチ	〃
警報補助スイッチ	〃
電圧引外し装置	〃
ハンドルロック	原則として午前中にご注文いただいた場合、翌日に発送できる商品です。
大型端子カバー	〃

■漏電ブレーカ (経済形 400AF) 新旧比較

新旧		旧				新				
相線式 / 局数・素子数		3φ3W 3P3E				3φ3W 3P3E				
定格使用電圧		AC100-440V				AC100-440V				
動作時間		0.1秒以内				0.1秒以内				
定格感度電流		30mA		100・200・500mA 切替		30mA		100・200・500mA 切替		
定格電流	品番	250A	ZR 403-250W-3	標準価格 103,000円	ZR 403-250W-K	標準価格 103,000円	ZEB 403-250-3	標準価格 103,000円	ZEB 403-250-K	標準価格 103,000円
		300A	ZR 403-300W-3		ZR 403-300W-K		ZEB 403-300-3		ZEB 403-300-K	
		350A	ZR 403-350W-3		ZR 403-350W-K		ZEB 403-350-3		ZEB 403-350-K	
		400A	ZR 403-400W-3		ZR 403-400W-K		ZEB 403-400-3		ZEB 403-400-K	
1 梱入数		1		1		1		1		
外形寸法 (取付ピッチ)		 a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)				 a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)				
定格限界 / 短絡遮断容量		50kA(AC100,200,230V) 36kA(AC400,415V) 25kA(AC440V)				50kA(AC100,240V) 25kA(AC415V) 22kA(AC440V)				
引外し方式		熱動電磁式				熱動電磁式				
標準接続方式		バー端子 (M12)				バー端子 (M12)				
最大接続可能電線 (mm ²)		325×2				325×2				
逆接続		○				○				
付属品		取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚				取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚				
取付可能付属装置		AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : × B : 別売 P : 別売 HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属				AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : ○ B : ○ P : ○ HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属				
適合 JIS 規格		C8201-2-2 Annex1,2				C8201-2-2 Annex2				

AL : 警報スイッチ AX : 補助スイッチ XL : 警報補助スイッチ SH : 電圧引外し装置 B : 裏面形 P : 埋込形 HL : ハンドルロック OT : 大型端子カバー Z : 絶縁バリア
 ※B : 裏面形、P : 埋込形については全て受注生産です。発注時にご指定ください。また、裏面端子、埋込端子の単品での販売は致しておりませんので、あらかじめご了承ください。

■漏電ブレーカ (単3専用 400AF) 新旧比較

新旧		旧				新				
相線式 / 局数・素子数		1φ3W 3P3E				1φ3W 3P3E				
定格使用電圧		AC100/200V				AC100/200V				
動作時間		0.1秒以内				0.1秒以内				
定格感度電流		30mA		100・200・500mA 切替		30mA		100・200・500mA 切替		
定格電流	品番	250A	ZR 403-250WTL-3	標準価格 106,000円	ZR 403-250WTL-K	標準価格 106,000円	ZEB 403-250TA-3	標準価格 106,000円	ZEB 403-250TA-K	標準価格 106,000円
		300A	ZR 403-300WTL-3		ZR 403-300WTL-K		ZEB 403-300TA-3		ZEB 403-300TA-K	
		350A	ZR 403-350WTL-3		ZR 403-350WTL-K		ZEB 403-350TA-3		ZEB 403-350TA-K	
		400A	ZR 403-400WTL-3		ZR 403-400WTL-K		ZEB 403-400TA-3		ZEB 403-400TA-K	
1 梱入数		1		1		1		1		
外形寸法 (取付ピッチ)		 a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)				 a : 140mm b : 257mm c : 103 mm d : 134mm (44mm×194mm)				
定格限界 / 短絡遮断容量		50kA(AC100/200V)				50kA(AC100/200V)				
引外し方式		熱動電磁式				熱動電磁式				
標準接続方式		バー端子 (M12)				バー端子 (M12)				
最大接続可能電線 (mm ²)		325×2				325×2				
逆接続		—				—				
付属品		取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚				取付ネジ (鉄板用) 4本 絶縁バリア 4枚				
取付可能付属装置		AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : × B : × P : × HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属				AL : ○ AX : ○ XL : ○ SH : ○ B : × P : × HL : 別売 OT : 別売 Z : 付属				
適合 JIS 規格		C8201-2-2 Annex2				C8201-2-2 Annex2				

AL : 警報スイッチ AX : 補助スイッチ XL : 警報補助スイッチ SH : 電圧引外し装置 B : 裏面形 P : 埋込形 HL : ハンドルロック OT : 大型端子カバー Z : 絶縁バリア

■オプション品の納期区分

裏面形	受注生産品です。商品により納期が異なりますので最寄の弊社営業所にお問合せください。
埋込形	〃
警報スイッチ	〃
補助スイッチ	〃
警報補助スイッチ	〃
電圧引外し装置	〃
ハンドルロック	原則として午前中にご注文いただいた場合、翌日に発送できる商品です。
大型端子カバー	〃