

インテリジェントPDU仕様変更 AP7000シリーズ

【シュナイダーエレクトリック(株)製】

セキュリティ向上のためにTLS1.2対応のマイナーチェンジを実施します。
※通信プロトコルであるTLS(Transport Layer Security)の2016年最新バージョンはTLS1.2です。

- TLS1.2サポート(セキュリティ向上)
- 新ファームウェア(AP8000シリーズと同様のウェブインターフェース)
- 旧製品と外観上は同一
- ローカル・ネットワーク経由による電流監視(PDU/Bank単位) ※旧製品から変更なし(電圧、電力計測非対応)



AP7800B



AP7802BJ



AP7811B



AP7900B



AP7902BJ



AP7911B

旧型番	新型番	タイプ	定格	パネルサイズ	出力コンセント	入力プラグ
AP7800	AP7800B	Metered	AC100V 15A	1U	NEMA 5-15R×8口	NEMA 5-15P
AP7802J	AP7802BJ	〃	AC100V 30A	2U	NEMA 5-15R×16口	NEMA L5-30P
AP7811	AP7811B	〃	AC200V 30A	2U	IEC C13×16口	NEMA L6-30P
AP7900	AP7900B	Switched	AC100V 15A	1U	NEMA 5-15R×8口	NEMA 5-15P
AP7902J	AP7902BJ	〃	AC100V 30A	2U	NEMA 5-15R×16口	NEMA L5-30P
AP7911A	AP7911B	〃	AC200V 30A	2U	IEC C13×16口	NEMA L6-30P

- 対象機種 AP7000シリーズ
- 変更時期 2017年1月5日より受注開始
- 新製品価格 旧製品から変更なし
- 旧製品 在庫が無くなり次第、販売終了