

# 沖縄向け集合住宅用分電盤 **ちむ盤**

塩害地域に必要な防錆性能が向上してリニューアル！  
軽量で配線スペースが拡大し、作業性も向上！

## カワムラならではのポイント！

穴開け後の塗装に加え、端面処理で塗装を厚く！  
錆の発生スポットを重点強化し、**防錆性を向上**。

取り付けや配線用の穴をあらかじめ開口してから出荷。  
現場で穴加工が要らず、**施工時間が短縮**！

これまでに要望が多かった特注仕様を品番化。  
**選びやすくなりました**！




### カワムラだからできる防錆の工夫

#### 端面処理

塗料がのりにくい端面も、カドを板金処理し、さらに端面カドに塗料がのりやすい電着塗装を採用することで、より錆びにくくしています。

端面処理なし



端面処理あり



#### 穴端面の後塗装

カワムラは工場一貫製造なので板金抜き・穴加工→組み立て→塗装の順番で作成します。全ての加工の後に塗装されることで塗装がのらない箇所がなく、より錆に強くなります。


配線口端面部拡大



### カワムラが考える現場の施工性改善

#### 取付穴と配線用開口の標準採用

ボックス背面に取付穴と配線用開口が開いています。  
現場で加工する手間を無くし、**施工時間の短縮**につながります。  
※穴加工が必要ない場合は穴なしもご指定いただけます。



# 品種一覧



## ちむ盤 - 引込盤

品番 (ページュ)	主幹		分岐		外形寸法 (mm) タテ × ヨコ × フカサ	重量 (kg)	標準 開口
	ラグ端子	遮断器	仕様	分岐数			
HL-1052	3P100A	-	MCB3P50A	2	515×400×160	15	下部
			MCB3P30A	1			
HL-2072	3P200A(100sqまで)	-	MCB3P75A	2	615×500×160	20	下部
			MCB3P30A	1			
HL-2073	3P200A(100sqまで)	-	MCB3P75A	3	615×500×160	21	下部
			MCB3P30A	1			
HL-4075	3P400A	-	MCB3P75A	5	915×600×200	36	下部
			MCB3P30A	1			
HL-4105	3P400A	-	MCB3P100A	5	915×600×200	36	下部
			MCB3P30A	1			
HL-4123	3P400A	-	MCB3P125A	3	1015×700×200	49	下部
			MCB3P30A	1			
HL-4124	3P400A	-	MCB3P125A	4	1115×700×200	51	下部
			MCB3P30A	1			
HB-2075	-	MCB3P200A	MCB3P75A	5	915×500×160	32	上下
			MCB3P30A	1			
HB-4075	-	MCB3P400A	MCB3P75A	5	1215×600×200	54	上下
			MCB3P30A	1			
HS-0101	-	-	MCB3P100A	1	415×300×120	9	上下
HS-0151	-	-	MCB3P150A	1	515×400×160	15	上下
HS-0201	-	-	MCB3P200A	1	615×400×160	17	上下



## ちむ盤 - 共用盤

品番 (ページュ)	主幹	分岐			24h タイマー	マグネット20A		外形寸法 (mm) タテ × ヨコ × フカサ	重量 (kg)	標準 開口
		仕様	分岐数	スパーズ数		実装数	スパーズ数			
KN-3204-2	ELB3P30A	MCB2P20A	4	2	-	-	-	415×400×160	12	上下
KT-3204-2	ELB3P30A	MCB2P20A	4	2	1	1	1	515×400×160	16	上下
KN-3210	ELB3P30A	MCB2P20A	10	0	-	-	-	615×400×160	17	上下
KT-3210	ELB3P30A	MCB2P20A	10	0	1	1	1	715×400×160	21	上下
KT-3212-4	ELB3P30A	MCB2P20A	12	4	1	1	1	815×400×160	25	上下
KT-3216	ELB3P30A	MCB2P20A	16	0	1	1	1	815×400×160	25	上下



## ちむ盤 - 非常用盤

品番 (ページュ)	主幹	分岐		外形寸法 (mm)		重量 (kg)	標準 開口
		仕様	分岐数	タテ × ヨコ × フカサ	タテ × ヨコ × フカサ		
LN-0201	-	MCB2P20A	1	320×200×120		4	上下
LB-2202	MCB2P20A	MCB2P20A	2	420×300×120		6	上下



## ちむ盤 - 統合盤

品番 (ページュ)	主幹	引込部 分岐		共用部 分岐			24h タイマー	マグネット20A		外形寸法 (mm) タテ × ヨコ × フカサ	重量 (kg)	標準 開口
		仕様	分岐数	仕様	分岐数	スパーズ数		実装数	スパーズ数			
ACT-2504-2	MCB 3P200A	MCB3P75A	5	MCB 3P20A	4	2	1	1	1	1215×500×200	45	上下
		ELB3P30A (共用部主幹用)	1									
ACT-4512-4	MCB 3P400A	MCB3P75A	5	MCB 3P20A	12	4	1	1	1	1615×600×200	70	上下
		ELB3P30A (共用部主幹用)	1									

※ オプションで開口部を全て無しにすることができます。

ページュ マンセル 5Y7/1  
日塗工 H25-70B

クリーム マンセル 2.5Y9/1  
日塗工 H22-90B

※ クリームの場合は品番末尾にK (例: HL-1052K) をつけてご注文ください。