

NB-E MW シリーズが 小型化しリニューアル！

2つの強化ポイント！

横幅が 68⇒54mm*と
コンパクトになりました！
制御盤の小型化に役立ちます！
*3P タイプの場合です。2P タイプは 45⇒36mm。





定格使用電圧が
415⇒440V へ拡大！
より高い電圧が必要な機器にも
対応しました！

生産終了品の予定

廃止品種	NB-E MW シリーズ
生産終了日	2022年4月1日
販売予定	在庫が無くなり次第販売終了

仕様一覧と外形寸法図

ブレーカの 種類	フレーム [AF]	品番	定格電流 [A]	極数・ 素子数	定格使用 電圧 [V]	定格限界 短絡遮断容量	引外し 方式	標準価格 [円]	外形寸法 [mm]	重量 [kg]
ノーヒューズ ブレーカ	30	NB 32E-3MC	3	2P2E	440	AC200V 2.5kA AC240V 2.5kA AC380V 1.5kA AC400V 1.5kA AC415V 1.5kA AC440V 1.5kA	完全電磁式	4,200	36×100×52	0.2
		NB 32E-5MC	5							
		NB 32E-10MC	10							
		NB 32E-15MC	15							
		NB 32E-20MC	20							
		NB 32E-30MC	30							
		NB 33E-3MC	3	3P3E				5,590	54×100×52	0.3
		NB 33E-5MC	5							
		NB 33E-10MC	10							
		NB 33E-15MC	15							
		NB 33E-20MC	20							
		NB 33E-30MC	30							



生産終了品



NB 32E-3MW
NB 32E-5MW
NB 32E-10MW
NB 32E-15MW
NB 32E-20MW
NB 32E-30MW
NB 33E-3MW
NB 33E-5MW
NB 33E-10MW
NB 33E-15MW
NB 33E-20MW
NB 33E-30MW

後継品番



NB 32E-3MC
NB 32E-5MC
NB 32E-10MC
NB 32E-15MC
NB 32E-20MC
NB 32E-30MC
NB 33E-3MC
NB 33E-5MC
NB 33E-10MC
NB 33E-15MC
NB 33E-20MC
NB 33E-30MC

